

Ramon Soler[®]

El mejor momento del día



MONOMANDO DE DUCHA CON EQUIPO DE DUCHA

Serie: RS-Q

Clasificación: BAÑO

Subclasificación:

Acabado: CROMO

Certificación:

Ref.: 9308T1

Código SAP: 258810

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cartucho cerámico monomando de Ø40mm.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (?20 l/min)
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.

DIBUJO TÉCNICO

