Ramon Soler®

El mejor momento del día



MONOMANDO LAVABO EMPOTRADO

Serie: DRAKO
Clasificación: BAÑO
Subclasificación:

Acabado: CROMO
Certificación:

Ref.: 3320

Código SAP: 217302

CARACTERISTICAS TECNICAS

. Cartuchos cerámicos monomando de Ø40mm y Ø35 (en el lavabo medio).
. Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
. Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38º.
. Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (?20 l/min)
. Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
. Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
. Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
. Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
. Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
. Certificado sanitario ACS.

DIBUJO TÉCNICO

